

# MODELLO BORMIO

> [spessore totale 84 mm]



PARQUET MASSELLO mm 22

INCASTRO METALLICO

GOMMINO

## MODELLO BORMIO Smontabile

---

### Caratteristiche Principali:

Pavimentazione adatta per le grandi sale sportive multiuso; questa pavimentazione può essere facilmente rimossa e quindi si può usare la superficie per fiere, concerti, eventi senza compromettere la pavimentazione in parquet.

Questo pavimento è stato fornito per i giochi olimpici di **Atene del 2004**, tra cui la finale Olimpica ed è ancora usato oggi per incontri nazionali ed Eurolega presso Olympic Sports Center di Atene. Seicom vanta un'esperienza trentennale nella realizzazione di pavimentazioni a moduli smontabili.

### Breve Descrizione Tecnica del Prodotto

Pannelli con strato superiore in parquet massello 22 mm inchiodato su una struttura in legno a doppia orditura, l'anima perimetrale in ferro consente il rapido aggancio unione tra i pannelli che vengono successivamente bloccati con il bullone centrale regolabile.

### Posa in Opera:

Le fasi salienti della realizzazione della pavimentazione sportiva modello BORMIO smontabile sono le seguenti:

- Dimensioni standard del pannello: mm 910 x mm 1830 X mm 83
- Il peso di ogni pannello è di 38 Kg
- Smontaggio (tipo 19x32 608 mq.) 4 operai impiegano mediamente 4 ore.
- I pannelli vengono numerati per facilitarne il rimontaggio

### Descrizione Tecnica:

- Struttura in ferro e legno di abete massello composta da orditura a incastro in modo da garantire flessibilità all'intera struttura portante, con trattamento antimuffa.
- Innesto in metallo a baionetta e unione maschio-femmina, ganci in metallo regolabili inseriti fra un pannello e l'altro in modo da prevenire lo slittamento sia orizzontale che verticale dei pannelli e garantire un perfetto piano orizzontale.
- Prima orditura in legno: spessore mm 50 - larghezza mm 70.
- Seconda orditura in legno (ortogonale alla prima): spessore mm 25-larghezza mm 70.
- Trattamento mediante vernice speciale impregnante ignifuga, anti-umidità, anti-funghi e resistente a batteri.
- Pavimentazione in legno di HEVEA RUBBER WOOD, inchiodato e posato "a tolda di nave" spessore mm 22, larghezza mm 129, lunghezza mm 1830 (due strips, finger-joint, preverniciato mediante 7 mani di vernice); si tratta di un legno tropicale, colore molto chiaro e molto stabile, eccellente in caso di umidità;
- Applicazione di speciale vernice antiscivolo, specifica per uso sportivo.
- Tracciatura campi gioco basket e volley con colori a Vostra scelta.
- Finitura mediante zoccolino laterale aerato in modo da permettere la circolazione dell'aria sotto la pavimentazione.
- La pavimentazione è di tipo galleggiante e garantisce un'elasticità e rimbalzo palla costanti su tutta la superficie.
- Eventuale fornitura di traspallet o carrelli per stoccaggio della pavimentazione.

### Certificazioni:

Pavimento sportivo in parquet **omologato FIBA**

Certificato EN 14904

Certificato di resistenza al fuoco EN 13501